

Ideas Lean



www.ideaslean.com

NUESTRA HISTORIA

IDEAS LEAN es una compañía colombiana con cerca de 11 años de experiencia en el desarrollo de soluciones modulares, flexibles y livianas para la optimización de los procesos productivos en cualquier tipo de industria integrando las iniciativas del Lean Manufacturing.

Tenemos soluciones y aplicaciones de e-commerce, Kaizen, karakuri, sistemas de flujo continuo, células de ensamble, carros de picking, estaciones de trabajo, gestión visual, además de mobiliario diverso para adecuamiento de espacios abiertos y/o cerrados.

MISIÓN

Brindar las mejores y más creativas soluciones de productos y servicios para la fabricación y movimiento de materiales, cumpliendo y superando las expectativas del cliente. La empresa se guiará por la práctica de los valores éticos, el desarrollo de los empleados y el uso sostenible de los recursos.

VISIÓN

Estar siempre presentes. Apoyar y crecer junto con los clientes a través de la entrega de soluciones, productos y servicios innovadores, creando una relación duradera y responsable.

PRINCIPIOS



Integridad



Respeto



Confianza



Calidad y Desempeño

NUESTROS PRODUCTOS

" Ideas Lean agrega impulso a su plan de rentabilidad en el manejo de materiales"

1. Fácil accesibilidad, en pocos pasos podemos contruir estructuras personalizadas.
2. Apariencia limpia y vívida.
3. Modificación amigable: la implementación rápida de los cambios se puede lograr con el mínimo esfuerzo.
4. Confiable: Crea una estructura fácil de manejar. Es ligero y robusto.
5. Simplicidad: No requiere soldadura, ahora solo necesita conectar una pieza de tubería a otra.
6. Corriente Kaizen: Implementa tus ideas Kaizen en con el propósito de construir estructuras.




TUBERÍA

TUBERÍA EN ACERO RECUBIERTO CON ABS:

Tubo de acero con una superficie externa revestida con resina sintética.

- Es altamente resistente a altas temperaturas (max. 100° C).
- Mejor resistencia química.
- Baja cantidad de sustancia nociva emitida por el uso de la resina sintética.



Unidad de empaque::
LP-1100: 1 barra de 4

Sujetas a disponibilidad.

TUBERÍA

TUBERÍA EN ALUMINIO

Tubo en aluminio

- Es más liviana.
- Es fácilmente personalizable en su color.

Unidad de empaque::
IL001WH: 1 barra de 4 metros.(Blanco)
IL001A: 1 barra de 4 metros.(Natural)



TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE

- Mayor resistencia a desgaste superficial.
- Mejor apariencia estética.
- Posibilidad de transportar mercancía de manera más ligera.

Unidad de empaque::
ST-1110: 1 barra de 4



Sujetas a disponibilidad.



UNIÓN METÁLICA

H-1(MJ-2101BK)  240pcs/box, 73g/pc	H-1B(MJ-2201BK)  240pcs/box, 65g/pc	H-2(MJ-2102BK)  150pcs/box, 98g/pc
H-3(MJ-2103BK)  70pcs/box, 136g/pc	H-4(MJ-2104BK)  180pcs/box, 116g/pc	H-5(MJ-2105BK)  300pcs/box, 44g/pc
H-6(MJ-2106BK)  300pcs/box, 57g/pc	H-6B(MJ-2206BK)  300pcs/box, 39g/pc	H-7(MJ-2107BK)  180pcs/box, 52g/pc
H-7B(MJ-2207BK)  180pcs/box, 47g/pc	H-8(MJ-2108BK)  300pcs/box, 48g/pc	H-9(MJ-2109BK)  100pcs/box, 143g/pc
H-10(MJ-2110BK)  180pcs/box, 66g/pc	H-11(MJ-2111BK)  200pcs/box, 67g/pc	H-11B(MJ-2211BK)  200pcs/box, 67g/pc
H-12(MJ-2112BK)  200pcs/box, 63g/pc	H-13(MJ-2113BK)  140pcs/box, 97g/pc	H-14(MJ-2114BK)  150pcs/box, 81g/pc

UNIÓN METÁLICA

H-15A(MJ-2115BK)  300pcs/box, 43g/pc	H-15B(MJ-2215BK)  300pcs/box, 38g/pc	H-16(MJ-2116BK)  300pcs/box, 54g/pc
H-16B(MJ-2216BK)  300pcs/box, 54g/pc	H-17(MJ-2117BK)  180pcs/box, 71g/pc	H-18(MJ-2118BK)  240pcs/box, 69g/pc
H-19(MJ-2119BK)  250pcs/box, 64g/pc	H-20(MJ-2120BK)  150pcs/box, 97g/pc	H-21(MJ-2121BK)  150pcs/box, 104g/pc
H-22(MJ-2122BK)  180pcs/box, 74.6g/pc	H-23(MJ-2123BK)  180pcs/box, 75.7g/pc	H-25A(MJ-2125BK)  300pcs/box, 48g/pc
H-25B(MJ-2225BK)  220pcs/box, 41g/pc	H-45A(MJ-2145BK)  140pcs/box, 64g/pc	H-45B(MJ-2245BK)  140pcs/box, 64g/pc
H-108(MJ-21108BK)  140pcs/box, 106g/pc	H-162(MJ-21162BK)  180pcs/box, 108g/pc	

UNIÓN METÁLICA




SET UNIONES



UNIÓN METÁLICA

HJ-1


90 ° JOINT TO FORM T-INTERSECTION OR CORNER



H-1 : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-1B



90 ° JOINT OPEN TO FORM T-INTERSECTION OR CORNER



H-1B : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-2



INSIDE CORNER JOINT TO FORM 3 WAY PIPE INTERSECTION



H-2 : 1pc
H-3 : 1pc
Bolt(WB-0625) : 2pcs
Nut(NU-0600) : 2pcs

HJ-3


OUTSIDE CORNER JOINT TO FORM 4 WAY PIPE INTERSECTION



H-2 : 2pcs
H-4 : 1pc
Bolt(WB-0625) : 3pcs
Nut(NU-0600) : 3pcs

HJ-4


EXTENDER SUPPORT JOINT TO FORM CROSS AND 3 WAY PIPE INTERSECTION



H-4 : 2pc
Bolt(WB-0625) : 2pcs
Nut(NU-0600) : 2pcs

HJ-5


INSIDE CORNER JOINT TO FORM 5 WAY PIPE INTERSECTION



H-2 : 4pcs
Bolt(WB-0625) : 4pcs
Nut(NU-0600) : 4pcs

HJ-6


INTERSECT JOINT, DOUBLE LOCK TO FORM CROSS AND 2 WAY PIPE INTERSECTION



H-7 : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-6B

INTERSECT JOINT, SINGLE LOCK TO FORM CROSS AND 2 WAY PIPE INTERSECTION





H-7B : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

SET UNIONES

HJ-7



MULTI-ANGLE JOINT EXTENSION, TO FORM AN ANGLE INTERSECTION



H-5 : 2pcs
H-6 : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 2pcs
Nut(NU-0600) : 2pcs

HJ-7B


MULTI-ANGLE JOINT INTERIOR, TO FORM AN ANGLE INTERSECTION



H-6 : 2pcs
H-6B : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 3pcs
Nut(NU-0600) : 3pcs

HJ-8


PARALLEL PIPE JOINT



H-8 : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-9



DOUBLE 90 ° PARALLEL PIPE JOINT TO CONNECT PARALLEL PIPE TO A SINGLE PIPE



H-9 : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-10


90 ° HINGE JOINT, SLIDING JOINT TO 2 WAY PIPE INTERSECTION



H-10 : 2pcs
PJ-140A : 1pc
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-11



DOUBLE HINGE JOINT TO CONNECT PARALLEL PIPE



H-11 : 2pcs
PJ-140A : 2pcs
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc

HJ-11B

SINGLE HINGE JOINT TO CONNECT PARALLEL PIPE




H-11B : 2pcs
PJ-140A : 1pc
Bolt(WB-0625) : 1pc
Nut(NU-0600) : 1pc



SET UNIONES

SET UNIONES


HJ-12



H-12

H-6

TWO SIDED MULTI ANGLE JOINT TO FORM 3 WAY PIPE INTERSECTION




H-6: 4pcs
H-12: 2pcs
Bolt(WB-0625): 4pcs
Nut(NU-0600): 4pcs

HJ-13



RADIUS JOINT TO FORM A BEND PIPE




H-13: 2pcs
Bolt(WB-0625): 2pcs
Nut(NU-0600): 2pcs

HJ-14



45 ° SUPPORT JOINT TO FORM AN ANGLE INTERSECTION




H-14: 2pcs
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-15



MOUNTING CLAMP




H-15A: 1pc
H-15B: 1pc
Bolt(WB-0610): 1pc

HJ-16



90 ° FLAT WITH SLOTTED JOINT TO CONNECT PIPE AND THE PLATE




H-16: 2pcs

HJ-16B




FLAT SHELF HINGE JOINT




H-16B: 2pcs
Bolt(TS-0408): 2pcs

HJ-17



90 ° JOINT OVERSIZED




H-17: 2pcs
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-18



PIPE EXTENSION JOINT TO CONNECT PIPE TO PIPE




H-18: 2pcs
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

SET UNIONES

HJ-19



90 ° JOINT WITH FLAT END TO CONNECT ALUMINUM PROFILE




H-19: 2pcs
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

프로파일용 고정 BOLT, NUT는 별도 구매 제품입니다

HJ-20



EXTENDER SUPPORT SWIVEL JOINT TO FORM INTERSECTION




H-20: 2pcs
PJ-140A: 1pc
Bolt(WB-0625): 2pcs
Nut(NU-0600): 2pcs

HJ-21



EXTENDER SUPPORT OVERSIZED JOINT TO FORM T INTERSECTION




H-21: 2pcs
Bolt(WB-0625): 2pcs
Nut(NU-0600): 2pcs

HJ-22



90 ° INTERCHANGEABLE JOINT (28mm/28.6mm) FOR CORNER OR T-INTERSECTION




H-22: 2pc
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-23



90 ° INTERCHANGEABLE JOINT (28mm/28.6mm) FOR CORNER OR T-INTERSECTION




H-23: 2pc
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-25



SINGLE HINGE JOINT TO CONNECT PARALLEL PIPE




H-25A: 1pc
H-25B: 1pc
PJ-140A: 1pc
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-45



45 ° SUPPORT JOINT TO FORM AN ANGLE INTERSECTION




H-45A: 1pc
H-45B: 1pc
Bolt(WB-0625): 1pc
Nut(NU-0600): 1pc

HJ-108



108 ° JOINT TO FORM AN ANGLE TO BEND PIPE




H-108: 2pcs
Bolt(WB-0625): 2pcs
Nut(NU-0600): 2pcs

HJ-162














162 ° JOINT TO FORM AN ANGLE CONNECT TO PIPE











H-162: 2pcs
Bolt(WB-0625): 2pcs
Nut(NU-0600): 2pcs










UNIÓN PLASTICA

 PJ-104C (IV)	 PLASTIC JOINT TOP FLAT TYPE 150pcs/box, 48g/pc	 PJ-104D (IV)	 PLASTIC JOINT 3 WAY TYPE 150pcs/box, 46g/pc
 PJ-105 (IV)	 PLASTIC JOINT L TYPE 220pcs/box, 34g/pc	 PJ-118 (IV)	 PLASTIC JOINT 2 WAY TYPE 250pcs/box, 30g/pc
 PJ-159 (IV, BK)	 PLASTIC JOINT HOOK 250pcs/box, 18g/pc	 PJ-138C (IV, GR, BK)	 TAPERED EDGE 2,000pcs/box, 3.4g/pc
 PJ-113 (IV, BK)	 PLASTIC JOINT PIPE CLAMP 600pcs/box, 12g/pc	 PJ-113B (IV, BK)	 PLATE SUPPORT BRACKET 600pcs/box, 21g/pc
 PJ-138S (IV, GR, BK)	 HORIZONTAL HOLDER 2,000pcs/box, 4.3g/pc	 PJ-146 (IV, GR, BK)	 PLASTIC HINGE 600pcs/box, 10.3g/pc








UNIÓN PLASTICA

 PJ-110S (IV, BK, GR) For Stainless Pipe	 PIPE INNER CAP 2,000pcs/box, 3.3g/pc	 PJ-110C (IV, BK, GR) For Logiform Pipe	 PIPE INNER CAP 2,500pcs/box, 3.3g/pc
 PJ-149 (IV, BK, GR)	 PIPE OUTER CAP 1,500pcs/box, 7.4g/pc	 PJ-141 (IV, BK, GR)	 PLASTIC SLEEVE for HJ-10/11 2,000pcs/box, 6.5g/pc
 PJ-138B (IV, BK, GR)	 NAME PLATE HANGER 1,500pcs/box, 5.4g/pc	 PJ-140A (WH, BK)	 PLASTIC JOINT SLEEVE for HJ-10/11/20 850pcs/box, 6g/pc
 PJ-140S (WH, BK)	 PLASTIC JOINT SLEEVE for HJ-10/11/20 400pcs/box, 10.6g/pc	 PJ-109 (IV, BK)	 PLASTIC JOINT 300pcs/box, 22.5g/pc
 PJ-180 (WH)	 BAND-HOOK 1,000pcs/box, 14g/pc		

UNIÓN PLÁSTICA

PJ-110S (IV, BK, GR)  NEW For Stainless Pipe	PIPE INNER CAP  2,000pcs/box, 3.3g/pc IV BK GR	PJ-110C (IV, BK, GR)  NEW For Logiform Pipe	PIPE INNER CAP  2,500pcs/box, 3.3g/pc
PJ-149 (IV, BK, GR)  PIPE OUTER CAP	PIPE OUTER CAP  1,500pcs/box, 7.4g/pc IV BK GR	PJ-141 (IV, BK, GR) 	PLASTIC SLEEVE for HJ-10/11/20  2,000pcs/box, 6.5g/pc IV BK GR
PJ-138B (IV, BK, GR)  NAME PLATE HANGER	NAME PLATE HANGER  1,500pcs/box, 5.4g/pc IV BK GR	PJ-140A (WH, BK) 	PLASTIC JOINT SLEEVE for HJ-10/11/20  850pcs/box, 6g/pc WH BK
PJ-140S (WH, BK) 	PLASTIC JOINT SLEEVE for HJ-10/11/20  400pcs/box, 10.6g/pc WH BK	PJ-109 (IV, BK)  NEW	PLASTIC JOINT  300pcs/box, 22.5g/pc IV BK
PJ-180 (WH) 	BAND-HOOK  1,000pcs/box, 14g/pc WH		

UNIÓN PLÁSTICA

PJ-199 (IV, GR) 	PLASTIC DIVIDER  1,000pcs/box, 10.6g/pc IV GR	PJ-202 (IV, BK) 	PLASTIC DIVIDER  400pcs/box, 18.1g/pc IV BK
UG-0165 	URETHANE HANDLE GUIDE  300pcs/box, 43g/pc	HG-0165A  NEW	HANDLE GUIDE  HG-0165A (Elastomer) : Yellow HG-0165B (Abs) : Blue 300pcs/box, 28g/pc
PG-2870A  NEW	PANEL GUIDE (U TYPE)  180pcs/box, 28.3g/pc	PG-2870B 	PANEL GUIDE (L TYPE)  300pcs/box, 20g/pc
PH-5001A 	TOOL HOLDER - A 공구걸이캡  160pcs/box, 40g/pc	PH-5001B 	TOOL HOLDER - B 공구걸이캡  160pcs/box, 38g/pc

RIEL (ROLLER TRACK)



RIEL (ROLLER TRACK)

ROLLER TRACKS(PLACONS) STANDARD LENGTH / 4M							
SERIES	PRODUCT CODE	FRAME TYPE	ROLLER SIZE	ROLLER PITCH	PIN	PIN LENGTH	PRODUCT WEIGHT
35 SERIES	PL - 351F_GM (OLD NO : PL - 3514GR)	STEEL	Ø28	33	Ø3	32.5mm	884g/m
	PL - 351G_GM (OLD NO : PL - 3544GR)		Ø40	33	Ø3	32.5mm	814g/m
	PL - 351M_GM (OLD NO : PL - 3554GR)		Ø27	16.5	Ø3	32.5mm	886g/m
40 SERIES	PL - 401F_WM (OLD NO : PL - 4014WH)	STEEL	Ø30	35.72	Ø4	36.5mm	1,125g/m
	PL - 401F_YM (OLD NO : PL - 4014YL)						1,248g/m
	PL - 401F_EM (OLD NO : PL - 4014ED)						1,180g/m
	PL - 401G_WM (OLD NO : PL - 4044WH)		Ø46	53.58			1,102g/m
	PL - 401R_WL (OLD NO : PL - 4034WH)		Ø33	35.72			1,416g/m
	PL - 402F_WM (OLD NO : PL - 4024WH)	ALUMINIUM	Ø27.5	35.72	Ø3	33.8mm	656g/m
	PL - 402F_YM (OLD NO : PL - 4024YL)						656g/m
PL - 402F_EM (OLD NO : PL - 4024ED)	656g/m						
60 SERIES	PL - 601F_WM (OLD NO : PL - 6014WH)	STEEL	Ø30	37.0	Ø3.8	58mm	1,250g/m
	PL - 601F_EM (OLD NO : PL - 6014ED)						1,298g/m
	PL - 601F_WS (OLD NO : PL - 6014WS)	STEEL-SMALL	Ø16	18.5			1,293g/m
	PL - 601F_ES (OLD NO : PL - 6014ES)						1,353g/m
73 SERIES	PL - 731F_WL (OLD NO : PL - 7314WH)	STEEL	Ø34	40.0	Ø4.95	69mm	1,943g/m
	PL - 731F_EL (OLD NO : PL - 7314ED)						1,910g/m
	PL - 731F_TL (OLD NO : PL - 7314TP)						2,110g/m
	PL - 731F_WS (OLD NO : PL - 7314WS)	STEEL-SMALL	Ø18	20.0			1,910g/m
	PL - 731F_TS (OLD NO : PL - 7314TS)						2,150g/m
	PL - 732F_EL (OLD NO : PL - 7324ED)	ALUMINIUM	Ø34	40.0		67mm	1,445g/m
	PL - 732F_WL (OLD NO : PL - 7324WH)						1,445g/m
	PL - 732F_TL (OLD NO : PL - 7324TP)						1,647g/m
	PL - 732F_TS (OLD NO : PL - 7324TS)	ALUMINIUM SMALL	Ø18	20.0			1,757g/m
	PL - 732F_WS (OLD NO : PL - 7324WS)		Ø18	20.0			1,757g/m
80 SERIES	NEW PL - 801F_WL	STEEL	Ø35	37	Ø4.95	76mm	2,186g/m
	NEW PL - 801F_WX		Ø40	43			2,316g/m
	NEW PL - 801M_WL		Ø33	43			2,370g/m
100 SERIES	PL - 1003F_TS (OLD NO : PL - G100TS)	ALUMINIUM SMALL	Ø18	20.0	Ø4	96mm	2,810g/m
	PL - 1002F_TS (OLD NO : PL - P100TS)						2,370g/m

CLASIFICACIÓN RIEL




No	ITEM	DESCRIPTION	RESISTANCE
①	WH	WHITE	
②	YL	YELLOW	
③	BK	BLACK	
④	ED	ESD	10 ³ Ω~10 ⁶ Ω
⑤	GR	GUIDE ROLLER	

No	ITEM	DESCRIPTION	RESISTANCE
⑧	TP	TPU(ESD)	10 ⁸ Ω~10 ¹¹ Ω
⑨	WS	WHITE SMALL	BLACK
⑩	ES	ESD SMALL	10 ³ Ω~10 ⁶ Ω
⑪	TS	TPU(ESD) SMALL	10 ⁸ Ω~10 ¹¹ Ω
⑫	WR	WHITE ROUND	








RIEL (ROLLER TRACK)

ACERO (SERIE 35)





RIEL (ROLLER TRACK)

ACERO (SERIE 40)





RIEL (ROLLER TRACK)




ACERO (SERIE 60)



ACERO-RIEL PEQUEÑO (SERIE 60)





ACERO (SERIE 73)






RIEL (ROLLER TRACK)

ACERO-RIEL PEQUEÑO(SERIE 73)





ACERO (SERIE 80)













ROLLER TRACKS

CONECTOR RIEL

CONECTOR RIEL (SERIE 35)










PM-3510A	PLACON MOUNT-A	PM-3510B	PLACON MOUNT-B
			
80pcs/box 114,3g/pc		60pcs/box 137,6g/pc	

CONECTOR RIEL (SERIE 40)

PM-4010A	PLACON MOUNT-A	PM-4010B	PLACON MOUNT-B
			
80pcs/box 140g/pc		60pcs/box 167g/pc	
PM-4010BW	PLACON MOUNT-BW	PM-4010BR	PLACON MOUNT-BR
			
70pcs/box 157g/pc		70pcs/box 160g/pc	
PM-4010BS	PLACON MOUNT-BS	PM-4010BP	PLACON MOUNT-BP
			
30pcs/box 243g/pc		50pcs/box 184g/pc	
PM-4010C	PLACON MOUNT-C	PM-4010D	PLACON MOUNT-D
			
100pcs/box 125g/pc		40pcs/box 190g/pc	

CONECTOR RIEL

CONECTOR RIEL (SERIE 40)

PM-4010DA	PLACON MOUNT-DA	PM-4010E	PLACON MOUNT-E
			
30pcs/box 243g/pc		180pcs/box 49g/pc	
PM-4010X	PLACON MOUNT-X	PM-4011A	PLACON MOUNT-A
			
80pcs/box 150g/pc		70pcs/box 130g/pc	
PM-4011B	PLACON MOUNT-B	PM-4011BW	PLACON MOUNT-BW
			
50pcs/box 160g/pc		60pcs/box 170g/pc	
PM-4011C	PLACON MOUNT-C	PM-4011D	PLACON MOUNT-D
			
70pcs/box 154g/pc		40pcs/box 163g/pc	
PM-4011DA	PLACON MOUNT-DA		
			
30pcs/box 267g/pc			


ROLLER TRACK
CONNECTORES

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CN-3010MS


STEEL CAP NUT M10



400pcs/box 24g/pc

CN-3010MP


PLASTIC CAP NUT M10



300pcs/box 14g/pc

AC-3828RB


ADJUSTER RUBBER CAP



400pcs/box 8g/pc

AC-3829RB


RUBBER FOOT CAP



500pcs/box 26g/pc

TL-4000


SPANNER



50pcs/box 130g/pc

SC-3028SV

STEEL CAP




400pcs/box 22g/pc

ACCESORIOS

TUERCAS-ACERO



INSERT NUT (1/2")



For Adjuster / Bolt Caster 2"

PRODUCT CODE	THICKNESS (PIPE두께)	PIPES	MODEL	Q'ty / BOX	UNIT WEIGHT	Φ(X)
IN-1210L	t1.0	FOR LOGIFORM PIPE	LP-1100	300	20g	23.6
IN-1220L	t2.0		LP-1200		16g	21.6
IN-1207S	t0.7	FOR STAINLESS PIPE	ST-1070		20g	26.4
IN-1211S	t1.1		ST-1110		20g	25.6


INSERT NUT (5/8")



For Adjuster / Bolt Caster 3, 4"

PRODUCT CODE	THICKNESS (PIPE두께)	PIPES	MODEL	Q'ty / BOX	UNIT WEIGHT	Φ(X)
IN-5810L	t1.0	FOR LOGIFORM PIPE	LP-1100	300	62g	23.6
IN-5820L	t2.0		LP-1200		77g	21.6
IN-5807S	t0.7	FOR STAINLESS PIPE	ST-1070		72g	26.4
IN-5811S	t1.1		ST-1110		72g	25.6


INSERT NUT (10mm)



For Adjuster

PRODUCT CODE	THICKNESS (PIPE두께)	PIPES	MODEL	Q'ty / BOX	UNIT WEIGHT	Φ(X)
IN-1010LM	t1.0	FOR LOGIFORM PIPE	LP-1100	300	72g	23.6
IN-1020LM	t2.0		LP-1200		62g	21.6
IN-1007SM	t0.7	FOR STAINLESS PIPE	ST-1070		86g	26.4
IN-1011SM	t1.1		ST-1110		76g	25.6

INSERT NUT (12mm)











For Adjuster

PRODUCT CODE	THICKNESS (PIPE두께)	PIPES	MODEL	Q'ty / BOX	UNIT WEIGHT	Φ(X)
IN-1210LM	t1.0	FOR LOGIFORM PIPE	LP-1100	300	72g	23.6
IN-1220LM	t2.0		LP-1200		62g	21.6
IN-1207SM	t0.7	FOR STAINLESS PIPE	ST-1070		86g	26.4
IN-1211SM	t1.1		ST-1110		76g	25.6









ACCESORIOS

ACCESORIOS



ACCESORIOS

ACCESORIOS



ACCESORIOS














ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

BOLTS				
ITEM SPECIFICATION	WRENCH BOLT(BK/SV/NI) M6 * 10 / 20 / 25	BOLT M8 * 35 / 40 / 45	BOLT M8 * 50 / 60 / 70	BOLT M10 * 20 / 25
PRODUCT CODE	WB-0610 / 0620 / 0625	BT-0835 / 0840 / 0845	BT-0850 / 0860 / 0870	BT-1020 / 1025

BOLTS NUTS				
ITEM SPECIFICATION	BOLT M12 * 20 / 25	BOLT 1 / 2 * 50	T NUT(BK/SV/NI) M6	NYLON NUT M8 / M10 / M12
PRODUCT CODE	BT-1220 / 1225	BT-1250	NU-0600	NN-0800 / 1000 / 1200

ACCESORIOS

GUÍA DE RIEL

GUIDE RAIL (TYPE-A) PA-401A	SIZE	SHEET GUIDE COVER-A SC-0528A	SIZE
 3M(Standard)	 619g/m	 3M(Standard)	 364g/m
GUIDE RAIL (TYPE-B) PA-402B		SHEET GUIDE COVER-B SC-0528B	
 3M(Standard)	 740g/m	 3M(Standard)	 683g/m
GUIDE RAIL (TYPE-G) PA-412B		SHEET GUIDE COVER-C SC-0528C	
 3M(Standard)	 906g/m	 3M(Standard)	 473g/m
GUIDE RAIL (TYPE-C) PA-403C		ALUMINUM GUIDE RAIL (TYPE-A) PA-405A	
 3M(Standard)	 640g/m	 3M(Standard)	 520g/m
GUIDE RAIL (TYPE-D) PA-404D		ALUMINUM GUIDE RAIL (TYPE-B) PA-415B	
 3M(Standard)	 824g/m	 3M(Standard)	 793g/m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


FLUJO DE TRABAJO

En el caso de fabricar trolleys, workstations low racksutilizando tubería y uniones, se requiere se requieren los siguientes procedimientos y comprobaciones para fabricar según la finalidad y diseño.



CALCULAR LONGITUD DEL TUBO


El método de cálculo de la longitud de la tubería de la estructura se calcula de acuerdo con la figura y la fórmula a continuación, teniendo en cuenta el espacio de



Calculation	800	- Length between the both centers	- 중심에서 중심까지의 길이
Method for	-70	- Total length between each end of the	- 파이프 끝에서 조인트 중심까지의 길이
Horizontal		- Pipe and each center of joint(35mm×2)	
Pipes	730	- The practical length of the pipe to be cutter	- 파이프 절단 길이

Calculation	530	- Length between the both centers	- 바닥에서 상측 중심까지 길이
Method for	-25	- Length between the end of pipe and the end of adjust	- 아저스터 높이 (부싱포함)
Vertical	16.5	- Length between the center and the surface of joint	- 파이프 중심에서 조인트 상부
Pipes	522	- The practical length of the pipe to be cutted	- 파이프 절단 길이

DESGLOSE DE ESTRUCTURA



- La figura es una vista despiezada que muestra las longitudes de las tuberías y los componentes de las juntas.
- Dimensiones de la estructura (dimensión central): 800 (ancho) X 1000 (largo) X 1200 (alto)
(H es la longitud real de la tubería)


FUERZA

TUBOS Y UNIONES

La resistencia de las tuberías y las uniones varía según el método de conexión de las tuberías y las uniones, como otros materiales (acero, inoxidable, aluminio). Al fabricar una estructura con tuberías y juntas, es necesario diseñar y considerar la estabilidad para obtener la resistencia adecuada para el propósito de uso de la estructura.

Resistencia máxima de resistencia de las uniones

Cuando se aplica una carga de tracción vertical y horizontalmente conectando una junta metálica a una tubería.




Direction	COATED PIPES	STAINLESS PIPES
X	75kg	75kg
Y	85kg	85kg

·Test Condition (시험조건)

·Test Speed (인장속도) : 5mm/min

·Temperature (온도) : 23℃

MAX. CAPACIDAD DE CARGA DE LA TUBERÍA POR ESPESOR DE ACERO




- Tensile Speed(인장속도) : 5mm/min
- Load Range(하중범위) : 0~2,000kgf
- Temperature(온도) : 23℃
- PIPE별 450/1000/1500/1800mm측정

TYPE	LENGTH			
	450mm	1,000mm	1,500mm	1,800mm
LP-1100 IV (LOGIFORM 1.0T)	337.5	154.4	105.3	74.9
LP-1140 IV (LOGIFORM 1.4T)	558.8	223.2	150.2	117.4
LP-1200 IV (LOGIFORM 2.0T)	557.9	227.0	147.0	112.8
ST-1070 (SUS201 0.7T)	175.8	86.9	60.6	50
ST-1110 (SUS201 1.1T)	405	172.9	129.6	101.8
ST-1070 (SUS439 0.7T)	162.2	78.7	49.9	38.8
ST-1110 (SUS439 1.1T)	294.7	125.5	84	71.1
SL-1100 IV (SLIPE PIPE 1.0T)	377.1	162.9	109.2	83.2
AL-1150 (ALUMINIUM 1.5T)	231.2	99.6	67.5	53.8

- Los datos descritos anteriormente son valores de referencia obtenidos dentro de un entorno de prueba limitado y no pretenden ser una referencia absoluta.
- Los datos anteriores se extrajeron en un entorno restrictivo. Puede verse afectado por cualquier tipo de factores ambientales


CARGA MÁXIMA DE PLACAS

TYPE	Φ	LENGTH	LOAD
40TYPE	30Φ	1,000mm	100 kgf
60TYPE	30Φ		115 kgf
60TYPE	16Φ		105 kgf
73TYPE	34Φ		215 kgf
73TYPE	18Φ		225 kgf



Test of Roller Compression Loading(롤러 압축 하중 테스트)

TYPE	Φ	LOAD
40TYPE	30Φ	100 kgf
60TYPE	30Φ	115 kgf
60TYPE	16Φ	105 kgf
73TYPE	34Φ	215 kgf
73TYPE	18Φ	225 kgf





La temperatura real de la resina ABS utilizada para tuberías y juntas es de -10 ~ 80°C, así que evite usarla fuera del rango o cerca del fuego.

APLICACIONES


Sector automotriz, eléctrico, E -Commerce y otros.

- Aplicable a cualquier forma de organización a un costo asequible.
- Fácil de ensamblar y fácil de modificar si es necesario.
- Elimina el desperdicio y evita problemas de seguridad debido al diseño.
- Aplicable a FFO (primero en entrar, primero en salir) permitiendo el control total del inventario.
- Control del inventario mejorado gracias a la gestión visual del materia.
- Se requiere un espacio de almacenamiento reducido gracias a la gestión mejorada del material y la optimización del espacio de almacenamiento.

¿Cómo minimizar el desperdicio de producción?



APLICACIONES



APLICACIONES



APLICACIONES



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



29.



30.

APLICACIONES



31.



32.



33.



34.



35.




36.



37.




38.



39.



40.



41.



42.



43.



44.



45.

APLICACIONES



46.



47.



48.



49.



50.



51.



52.



53.



54.



55.



56.



57.



58.



59.



60.

APLICACIONES



61.



62.



63.



64.



65.



66.



67.



68.



69.



70.



71.



72.



73.



74.



75.

Ideas Lean

